AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 32, skok 100 (LEYG32LS3B-100B-S2A2) - SMC



Numer artykułu SKU: LEYG32LS3B-100B-S2A2

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Wersja podstawowa
Wielkość	32
Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Pozycja montażu silnika	Na górze
Silnik	S3 (Moc 200W, enkoder przyrostowy, LECSA)
Skok śruby	B [LEYG25, 6 mm; LEYG32, 8(10) mm]
Skok	100 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Wykonanie prowadnicy	Bez opcji
Typ kabla silnika	S (Kabel standardowy)
Długość kabla	2 (2 m)
Typ wzmacniacza	A2 (LECSA2 200 V do 230 V)
Złącze I/O	Bez gniazda przyłączeniowego

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Wielkość	32
Skok śruby	B (LEYG25, 6 mm; LEYG32, 8(10) mm)
Dokładność	wersja podstawowa
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Pozycja montażu silnika	na górze
Silnik	S3 (moc 200W, enkoder przyrostowy, LECSA)
Typ kabla silnika	S (kabel standardowy)
Typ prowadnic	L (prowadnica kulkowa)
Typ wzmacniacza	A2 (LECSA2 200 V do 230 V)
Złącze I/O	bez gniazda przyłączeniowego
Wykonanie prowadnicy	bez opcji

Nr kat.	LEYG32LS3B-100B-S2A2

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:27