Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 32, skok 100 (LEYG32MDV7A-100BF-RAU2H) - SMC



Numer artykułu SKU: LEYG32MDV7A-100BF-RA

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Wersja podstawowa
Wielkość	32
Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Pozycja montażu silnika	D (Wersja w osi)
Silnik	V7 (Moc 200W, enkoder absolutny, LECY)
Skok śruby	A [LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm]
Skok	100 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Wykonanie prowadnicy	F (Z funkcją zatrzymywania smaru)
Typ kabla silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla	A (10 m)
Typ wzmacniacza	U2 (LECYU2 200 do 230 V)
Złącze I/O	H (Z konektorem)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Wielkość	32
Skok śruby	A (LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm)
Dokładność	wersja podstawowa
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Pozycja montażu silnika	D (w osi)
Silnik	V7 (moc 200W, enkoder absolutny, LECY)
Typ kabla silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Typ wzmacniacza	U2 (LECYU2 200 do 230 V)
Złącze I/O	H (z konektorem)
Wykonanie prowadnicy	F (z funkcją zatrzymywania smaru)

Nr kat.	LEYG32MDV7A-100BF-RA

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:45