



Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 32, skok 150 (LEYG32LS3A-150B-S5A2H) - SMC



Numer artykułu SKU:
LEYG32LS3A-150B-S5A2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Wersja podstawowa
Wielkość	32
Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Pozycja montażu silnika	Na górze
Silnik	S3 (Moc 200W, enkoder przyrostowy, LECSA)
Skok śruby	A [LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm]
Skok	150 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Wykonanie prowadnicy	Bez opcji
Typ kabla silnika	S (Kabel standardowy)
Długość kabla	5 (5 m)
Typ wzmacniacza	A2 (LECSA2 200 V do 230 V)
Złącze I/O	H (Z konektorem)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Wielkość	32
Skok śruby	A (LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm)
Dokładność	wersja podstawowa
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Pozycja montażu silnika	na górze
Silnik	S3 (moc 200W, enkoder przyrostowy, LECSA)
Typ kabla silnika	S (kabel standardowy)
Typ prowadnic	L (prowadnica kulkowa)
Typ wzmacniacza	A2 (LECSA2 200 V do 230 V)
Złącze I/O	H (z konektorem)
Wykonanie prowadnicy	bez opcji

Nr kat.	LEYG32LS3A-150B-S5A2
---------	----------------------