# Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 32, skok 250 (LEYG32MDS3B-250B-S5A2H) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEYG32MDS3B-250B-S5A**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Dokładność | Wersja podstawowa |
| Wielkość | 32 |
| Typ prowadnic | M (Prowadnica ślizgowa) |
| Pozycja montażu silnika | D (Wersja w osi) |
| Silnik | S3 (Moc 200W, enkoder przyrostowy, LECSA) |
| Skok śruby | B [LEYG25, 6 mm; LEYG32, 8(10) mm] |
| Skok | 250 mm |
| Opcje silnika | B (Z hamulcem) |
| Wykonanie prowadnicy | Bez opcji |
| Typ kabla silnika | S (Kabel standardowy) |
| Długość kabla | 5 (5 m) |
| Typ wzmacniacza | A2 (LECSA2 200 V do 230 V) |
| Złącze I/O | H (Z konektorem) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Skok** | 250 mm |
| **Wielkość** | 32 |
| **Skok śruby** | B (LEYG25, 6 mm; LEYG32, 8(10) mm) |
| **Dokładność** | wersja podstawowa |
| **Opcje silnika** | B (z hamulcem) |
| **Pozycja montażu silnika** | D (w osi) |
| **Silnik** | S3 (moc 200W, enkoder przyrostowy, LECSA) |
| **Typ kabla silnika** | S (kabel standardowy) |
| **Typ prowadnic** | M (prowadnica ślizgowa) |
| **Typ wzmacniacza** | A2 (LECSA2 200 V do 230 V) |
| **Złącze I/O** | H (z konektorem) |
| **Wykonanie prowadnicy** | bez opcji |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEYG32MDS3B-250B-S5A |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:45