Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 32, skok 250 (LEYG32MDT7A-250B-R5S2H) - SMC



Numer artykułu SKU: LEYG32MDT7A-250B-R5S

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	Wersja podstawowa
Wielkość	32
Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Pozycja montażu silnika	D (Wersja w osi)
Silnik	T7 (Moc 200W, enkoder absolutny, LECSS2)
Skok śruby	A [LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm]
Skok	250 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Wykonanie prowadnicy	Bez opcji
Typ kabla silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla	5 (5 m)
Typ wzmacniacza	S2 (LECSS2-S 200 do 230 V, LECSS2-T 200 do 240 V)
Złącze I/O	H (Z konektorem)

DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm
Wielkość	32
Skok śruby	A (LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm)
Dokładność	wersja podstawowa
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Pozycja montażu silnika	D (w osi)
Silnik	T7 (moc 200W, enkoder absolutny, LECSS2)
Typ kabla silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Typ wzmacniacza	S2 (LECSS2-S 200 do 230 V, LECSS2-T 200 do 240 V)
Złącze I/O	H (z konektorem)
Wykonanie prowadnicy	bez opcji

Nr kat.	LEYG32MDT7A-250B-R5S

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:45