



Siłownik kompaktowy, skok 40 mm, średnica 40 mm (CVQB40-40M-5M) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CVQB40-40M-5M**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	40mm
Skok	40mm
Opcja	M (Rod End Male Thread)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	M (Wtyk miniaturowy M z kablem)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Bez ochrony przed przepięciami
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Typ przyłączy	Standardowy
Gwint przyłączy	Rc (ø32 i 40: M5; ø50 i 63: Rc)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	M (wtyk miniaturowy M z kablem)
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	40 mm
Ochrona przed przepięciami	bez ochrony przed przepięciami
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	M (tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	CVQB40-40M-5M
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:38