



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 40 mm (CVQB32-40-5MO) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CVQB32-40-5MO**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 12 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	32 mm
Stroke	40
Opcja	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Bez ochrony przed przepięciami
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Typ przyłączy	Standardowy
Gwint przyłączy	Rc (ø32 i 40: M5; ø50 i 63: Rc)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłącza	standardowy
Średnica tłoka D	32 mm
Ochrona przed przepięciami	bez ochrony przed przepięciami
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)

Nr kat.	CVQB32-40-5MO
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:42