



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 75 mm (CVQB32-75M-5MUB) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CVQB32-75M-5MUB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	32 mm
Stroke	75
Opcja	M (Tłoczyko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	M (Wtyk miniaturowy M z kablem)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	U (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny))
Przełączanie ręczne	B (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Typ przyłączy	Standardowy
Gwint przyłączy	Rc (ø32 i 40: M5; ø50 i 63: Rc)

## DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłącza	standardowy
Średnica tłoka D	32 mm
Ochrona przed przepięciami	U (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami - typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	M (tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Przyłącze elektryczne	M (wtyk miniaturowy M z kablem)

Nr kat.	CVQB32-75M-5MUB
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:58