



Siłownik specjalny zaciskowy, średnica 50 (CLKQPDA50-247RBL5-P79WSE) - SMC



Numer artykułu SKU:
CLKQPDA50-247RBL5(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z blokadą po stronie zacisku	L (Z blokadą)
Kształt korpusu	D (Otwory montażowe: 4xM10x1,5; otwory bazowe: 2xø8H7)
Powierzchnia montażowa	A (90° względem przyłączy)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint przyłączy	R
Średnica stożka ustalającego	247 (24,7 mm)
Kształt stożka ustalającego	R (Okrągły)
Położenie zaczepu mocującego	B (90° względem przyłączy)
Wysokość zacisku	L (Typ niski)
Podkładka	S (Z podkładkami 3 mm)
Czujnik położenia	P79W-czujnik kontaktronowy odp. na silne pole magnetyczne, 2-kolorowe wskazanie, 2-przew.
Przyłącze elektryczne	SE (Długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 1 i 4)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	SE (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 1 i 4)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	P79W-czujnik kontaktronowy odp. na silne pole magnetyczne, 2-kolorowe wskazanie, 2-przew.
Powierzchnia montażowa	A (90° względem przyłączy)
Położenie zaczepu mocującego	B (90° względem przyłączy)
Podkładka	S (z podkładkami 3 mm)
Kształt stożka ustalającego	R (okrągły)
Kształt korpusu	D (otwory montażowe:4xM10x1,5; otwory bazowe:2xśr.8H7)
Średnica stożka ustalającego	247 (24,7 mm)
Wysokość zacisku	L (typ niski)
Z blokadą po stronie zacisku	L (z blokadą)

Nr kat.	CLKQPDA50-247RBLS(1)
---------	----------------------