



Siłownik zaciskowy, średnica 50 (CKQPUA50TF-250RAHS-P79WSE) - SMC



Numer artykułu SKU:
CKQPUA50TF-250RAH(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z blokadą po stronie zacisku	Brak
Kształt korpusu	U (Otwory montażowe: 2xM10X1.5, otwory bazowe: 2xø8H7)
Powierzchnia montażowa	A (90° względem przyłączy)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Średnica stożka ustalającego	250 (25,0 mm)
Kształt stożka ustalającego	R (Okrągły)
Położenie zaczepu mocującego	A (W tym samym kierunku co przyłącza)
Wysokość zacisku	H (Typ wysoki (90 mm))
Podkładka	S (Z podkładkami 3 mm)
Czujnik położenia	P79W-czujnik kontaktronowy odp. na silne pole magnetyczne, 2-kolorowe wskazanie, 2-przew.
Przyłącze elektryczne	SE (Długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 1 i 4)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	SE (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, WY 1 i 4)
Średnica łłoka D	50 mm
Czujnik położenia	P79W (czujnik kontaktronowy odp. na silne pole magnetyczne, 2-kolor. wskazanie, 2-przew.)
Powierzchnia montażowa	A (90° względem przyłączy)
Położenie zaczepu mocującego	A (w tym samym kierunku co przyłącza)
Podkładka	S (z podkładkami 3 mm)
Kształt stożka ustalającego	R (okrągły)
Kształt korpusu	U (otwory montażowe: 2xM10X1.5, otwory bazowe: 2x8H7)
Średnica stożka ustalającego	250 (25 mm)
Wysokość zacisku	H (typ wysoki 90 mm)
Z blokadą po stronie zacisku	brak

Nr kat.	CKQPUA50TF-250RAH(1)
---------	----------------------