

Siłownik zaciskowy, średnica 50 (CKQPDA50-197RBLS-P79WSE) - SMC



Numer artykułu SKU:
CKQPDA50-197RBLS-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z blokadą po stronie zacisku

Bez blokady

Typ

Wbudowany silny magnes z automatycznym przełącznikiem odpornym na pole magnetyczne

Pozycja powierzchni montażowej

Równoległa strona do portu

Typ gwintu portu

Rc

Średnica kołka prowadzącego

19,7 mm

Kształt kołka prowadzącego

Typ okrągły

Pozycja ramienia zacisku

90 Stopni od Strony Portu

Wysokość zacisku

Typ LOW (60 mm)

Podkładka

Z podkładkami 3 mm

Automatyczny przełącznik

Wskaźnik dwukolorowy odporny na pole magnetyczne, automatyczny przełącznik z kontaktronem, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,3 m, napięcie zasilania: DC24V

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	SE (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, WY 1 i 4)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	P79W (czujnik kontaktronowy odp. na silne pole magnetyczne, 2-kolor. wskazanie, 2-przew.)
Powierzchnia montażowa	A (90° względem przyłączy)
Położenie zaczepu mocującego	B (90° względem przyłączy)
Podkładka	S (z podkładkami 3 mm)
Kształt stożka ustalającego	R (okrągły)
Kształt korpusu	D (otwory montażowe: 4xM10x1,5; otwory bazowe: 2x8H7)
Średnica stożka ustalającego	197 (19,7 mm)
Wysokość zacisku	L (typ niski)
Z blokadą po stronie zacisku	brak

Nr kat.	CKQPD50-197RBLS-(1)
---------	---------------------