



## Siłownik prowadzący, higieniczny, średnica 100 (HYDG20R-100F) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HYDG20R-100F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Wbudowany magnes i szyna przełącznika
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Typ gwintu portu	Gwint M( $\Phi$ 20~ $\Phi$ 25), Rc( $\Phi$ 32~ $\Phi$ 63)
Materiał uszczelnienia	NBR
Skok cylindra	Standardowy skok 100 mm
Smar	Smar spożywczy
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak

### DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Gwint	M5 x 0,8
Rodzaj gwintu	M
Uszczelnienie	R (NBR)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	F (smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywcym)

Nr kat.

HYDG20R-100F

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:36