



## Siłownik prowadzący, higieniczny, średnica 25 (HYDG25H-100F) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HYDG25H-100F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes	D (Magnes i szyna do montażu czujników)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint	Rc (M5 x 0,8)
Uszczelnienie	H (Na zewnątrz: FKM)
Skok	100
Smar	F (Smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Gwint	M5 x 0,8
Rodzaj gwintu	M
Uszczelnienie	H (na zewnątrz: FKM)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	F (smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)

Nr kat.

HYDG25H-100F

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:12