



## Siłownik pneumatyczny higieniczny, prowadzący, średnica 50 (HYDG50TFH-100F-F6PL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HYDG50TFH-100F-F6PL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes	D (Magnes i szyna do montażu czujników)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Uszczelnienie	H (Na zewnątrz: FKM)
Skok	100
Smar	F (Smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)
Czujnik położenia	F6P (Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew., PNP, LED, kabel poziomy 0,5 m)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

---

### DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Uszczelnienie	H (na zewnątrz: FKM)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	F6P (Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew., PNP, LED, kabel poziomy 0,5 m)
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	F (smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)

Nr kat.	HYDG50TFH-100F-F6PL
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:19