



Siłownik pneumatyczny higieniczny, prowadzący, średnica 40 (HYG40TFH-100F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYG40TFH-100F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|--|
| Skok | 100 |
| Wbudowany magnes | Brak |
| Czujnik położenia | Brak |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Uszczelnienie | H (Na zewnątrz: FKM) |
| Smar | F (Smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym) |
| Średnica tłoka | 40 mm |
| Gwint | TF (Gwint G) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|--|
| Skok | 100 mm |
| Rodzaj gwintu | G |
| Uszczelnienie | H (na zewnątrz: FKM) |
| Średnica tłoka D | 40 mm |
| Czujnik położenia | brak |
| Wbudowany magnes | brak |
| Smar | F (smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym) |

Nr kat.

HYG40TFH-100F

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:14