



Siłownik prowadzący, higieniczny, średnica 20 (HYDG20H-20) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYDG20H-20**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Materiał uszczelnienia

Skok cylindra

Smar

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wbudowany magnes i szyna przełącznika

Średnica otworu 20 mm

Gwint M($\Phi 20 \sim \Phi 25$), Rc($\Phi 32 \sim \Phi 63$)

Zewnętrzne FKM

Standardowy skok 20 mm

Standardowy smar (do zastosowań nieżywnościowych)

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Gwint	M5 x 0,8
Rodzaj gwintu	M
Uszczelnienie	H (na zewnątrz: FKM)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)

Nr kat.	HYDG20H-20
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:17