



## Siłownik prowadzący, higieniczny, średnica 20 (HYDG20R-20) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HYDG20R-20**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes	D (Magnes i szyna do montażu czujników)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint	Rc (M5 x 0,8)
Uszczelnienie	R (NBR)
Skok	20
Smar	Smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Gwint	M5 x 0,8
Rodzaj gwintu	M
Uszczelnienie	R (NBR)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)

Nr kat.

HYDG20R-20

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:57