



Siłownik prowadzący, higieniczny, średnica 20 (HYDG20H-70F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYDG20H-70F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|--|
| Wbudowany magnes | D (Magnes i szyna do montażu czujników) |
| Średnica tłoka | 20 mm |
| Gwint | Rc (M5 x 0,8) |
| Uszczelnienie | H (Na zewnątrz: FKM) |
| Skok | 70 |
| Smar | F (Smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym) |
| Czujnik położenia | Brak |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|--|
| Skok | 70 mm |
| Gwint | M5 x 0,8 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Uszczelnienie | H (na zewnątrz: FKM) |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | brak |
| Wbudowany magnes | D (magnes i szyna do montażu czujników) |
| Smar | F (smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym) |

Nr kat.

HYDG20H-70F

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:50