



## Siłownik pneumatyczny higieniczny, prowadzący, średnica 50 (HYDG20R-50) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HYDG20R-50**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Wbudowany magnes      | D (Magnes i szyna do montażu czujników)                   |
| Średnica tłoka        | 20 mm   |
| Gwint                 | Rc (M5 x 0,8)   |
| Uszczelnienie         | R (NBR)   |
| Skok                  | 50  |
| Smar                  | Smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego) |
| Czujnik położenia     | Brak  |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                |
| Ilość czujników       | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                  |

### DANE TECHNICZNE

|                   |   |
|-------------------|---|
| Skok              | 50 mm   |
| Gwint             | M5 x 0,8  |
| Rodzaj gwintu     | M   |
| Uszczelnienie     | R (NBR)   |
| Średnica tłoka D  | 20 mm   |
| Czujnik położenia | brak  |
| Wbudowany magnes  | D (magnes i szyna do montażu czujników)                   |
| Smar              | smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego) |

Nr kat.

HYDG20R-50

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:14