



Siłownik pneumatyczny higieniczny, prowadzący, średnica 50 (HYDG20R-50F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYDG20R-50F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Wbudowany magnes i szyna przełącznika
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Typ gwintu portu	Gwint M($\Phi 20 \sim \Phi 25$), Rc($\Phi 32 \sim \Phi 63$)
Materiał uszczelnienia	NBR
Skok cylindra	Standardowy skok 50 mm
Smar	Smar spożywczy
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Gwint	M5 x 0,8
Rodzaj gwintu	M
Uszczelnienie	R (NBR)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	F (smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)

Nr kat.

HYDG20R-50F

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:59