



Siłownik pneumatyczny, higieniczny, średnica 32 (HYDG32TFH-200F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYDG32TFH-200F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	D (Magnes i szyna do montażu czujników)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Uszczelnienie	H (Na zewnątrz: FKM)
Skok	200
Smar	F (Smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Rodzaj gwintu	G
Uszczelnienie	H (na zewnątrz: FKM)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	F (smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)

Nr kat.

HYDG32TFH-200F

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:05