



Siłownik pneumatyczny higieniczny, prowadzący, średnica 50 (HYDG50TFR-200) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYDG50TFR-200**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	D (Magnes i szyna do montażu czujników)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Uszczelnienie	R (NBR)
Skok	200
Smar	Smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Rodzaj gwintu	G
Uszczelnienie	R (NBR)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)

Nr kat.

HYDG50TFR-200

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:46