



Siłownik pneumatyczny higieniczny, prowadzący, średnica 32 (HYDG32TFR-25) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYDG32TFR-25**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Materiał uszczelnienia

Skok cylindra

Smar

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wbudowany magnes i szyna przełącznika

Średnica otworu 32 mm

G

NBR

Standardowy skok 25 mm

Standardowy smar (do zastosowań nieżywnościowych)

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Rodzaj gwintu	G
Uszczelnienie	R (NBR)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)

Nr kat.	HYDG32TFR-25
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:17