



## Siłownik prowadzący higieniczny, średnica 63 (HYDG63R-25-F6NL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HYDG63R-25-F6NL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes	D (Magnes i szyna do montażu czujników)
Średnica tłoka	63 mm
Gwint	Rc (M5 x 0,8)
Uszczelnienie	R (NBR)
Skok	25
Smar	Smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)
Czujnik położenia	F6N (Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew., NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Gwint	M5 x 0,8
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Uszczelnienie	R (NBR)
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	F6N (czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew., NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m)
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)

Nr kat.	HYDG63R-25-F6NL
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:51