



Siłownik prowadzący, higieniczny, średnica 30 (HYDG25H-30) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYDG25H-30**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	D (Magnes i szyna do montażu czujników)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint	Rc (M5 x 0,8)
Uszczelnienie	H (Na zewnątrz: FKM)
Skok	30
Smar	Smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Gwint	M5 x 0,8
Rodzaj gwintu	M
Uszczelnienie	H (na zewnątrz: FKM)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego)

Nr kat.

HYDG25H-30

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:22