



Siłownik pneumatyczny, higieniczny, średnica 25 (HYG25H-50F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYG25H-50F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Bez automatycznego przełącznika
Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Typ gwintu portu	Gwint M(Φ 20~ Φ 25), Rc(Φ 32~ Φ 63)
Materiał uszczelnienia	Zewnętrzne FKM
Skok cylindra	Standardowy skok 50 mm
Smar	Smar spożywczy
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Gwint	M5 x 0,8
Rodzaj gwintu	M
Uszczelnienie	H (na zewnątrz: FKM)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	brak
Smar	F (smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)

Nr kat.

HYG25H-50F

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:37