



Siłownik pneumatyczny, higieniczny, średnica 25 (HYG25R-30) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYG25R-30**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Wbudowany magnes | Brak |
| Średnica tłoka | 25 mm |
| Gwint | Rc (M5 x 0,8) |
| Uszczelnienie | R (NBR) |
| Skok | 30 |
| Smar | Smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego) |
| Czujnik położenia | Brak |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|---|
| Skok | 30 mm |
| Gwint | M5 x 0,8 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Uszczelnienie | R (NBR) |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Czujnik położenia | brak |
| Wbudowany magnes | brak |
| Smar | smar standardowy (nieodpowiedni do przemysłu spożywczego) |

Nr kat.

HYG25R-30

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:20