



Siłownik pneumatyczny higieniczny, prowadzący, średnica 40 (HYDG40TFH-50F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HYDG40TFH-50F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	D (Magnes i szyna do montażu czujników)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Uszczelnienie	H (Na zewnątrz: FKM)
Skok	50
Smar	F (Smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Rodzaj gwintu	G
Uszczelnienie	H (na zewnątrz: FKM)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	brak
Wbudowany magnes	D (magnes i szyna do montażu czujników)
Smar	F (smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)

Nr kat.

HYDG40TFH-50F

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:01