



Siłownik pneumatyczny standardowy, średnica 40 mm, skok 60 mm (C76F40-60) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
C76F40-60**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	F (Gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	60
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Długi skok	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	F (gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Ośłona tłoczyska	standard
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C76F40-60
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:05