



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 210 mm (C76E32-210C) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C76E32-210C**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	210
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Długi skok	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	210 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	E (gwinty z obu stron)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska	standardowy
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	C76E32-210C
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:52