



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 40 mm (C76E32-40S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C76E32-40S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	40
Działanie	S (Sprężyna powrotna)
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	E (gwinty z obu stron)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	C76E32-40S
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:49