



Zawór wysokiej próżni K63, sterowany powietrzem NC, elektromagnetyczny (XLFV-63DL-2M9//-5LU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
XLFV-63DL-2M9//-5LU-

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar kołnierza	63
Typ kołnierza	K(DN)
Kierunek wskaźnika/zaworu elektromagnetycznego	Bez wskaźnika, tylna powierzchnia kołnierza
Typ przełącznika automatycznego	Bez automatycznego przełącznika (z magnesem)
Liczba automatycznych przełączników/pozycja wykrywania	Ilość: Bez automatycznego przełącznika; Pozycja wykrywania: -
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe typu L
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny)
Obróbka powierzchni korpusu	Zewnętrzny: twardo anodowany, wewnętrzny: surowy materiał
Materiał uszczelnienia	Uszczelki NBR
Numery części wskazujące na zmieniony materiał uszczelnienia i wycieki	Zmodyfikowana Część:-; Przeciek: Wewnętrzny: 1.3X10 ⁻¹⁰ (FKM) Pa·m ³ /sa lub mniej, Zewnętrzny: 1.3X10 ⁻¹⁰ (FKM) Pa·m ³ /sa lub mniej
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	L (wtyk miniaturowy L)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (Znak CE)
Ochrona przed przepięciami	U (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami, niepolarne)
Czujnik położenia	M9// (bez czujników, z wbudowanym magnesem)
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Obróbka powierzchniowa korpusu	zewnątrzna: anodowanie twarde, wewnętrzna: bez obróbki powierzchniowej
Położenie zaworu	L (bez wskaźnika stanu, na stronie tylnej patrząc od kołnierza; standardowy wskaźnik, na stronie tylnej patrząc od kołnierza)
Typ kołnierza	D [K (DN)]
Wielkość kołnierza	63
Wymiana uszczelnienia	brak

Nr kat.	XLFV-63DL-2M9//-5LU-
---------	----------------------