



Zawór wysokiej próżni KF50, sterowany elektromagnetycznie, normalnie zamknięty (XLFV-50F-2M9//-5GS-XAN1A-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
XLFV-50F-2M9//-5G(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość kołnierza	50
Typ kołnierza	KF (NW)
Położenie zaworu	F (Ze wskaźnikiem stanu, na lewej ścianie patrząc od kołnierza)
Czujnik położenia	M9// (Bez czujników, z wbudowanym magnesem)
Przyłącze elektryczne	G [Kabel zatopiony (długość 300 mm)]
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	S (Z ochroną przed przepięciami)
Obróbka powierzchniowa korpusu	A (Pow. zewnętrzna: anodowana twardo - pow. wewnętrzna: anodowana w kwasie szczawiowym)
Materiał uszczelnienia	N1 [EPDM (2101-80)].
Wymiana uszczelnienia	A (2-3-4).
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

XLFV-50F-2M9//-5G(1)