



Zawór powolnego startu, z nadpisaniem bez blokady (AV2000-02-5G-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV2000-02-5G-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	20
Typ gwintu	Rc
Rozmiar portu 1(P),2(A)	1/4
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez manometru
Opcja c	Bez tłumika
Napięcie znamionowe cewki	24 V DC
Wejście Elektryczne	Przepust (długość przewodu przyłączeniowego: 300 mm)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przetączenie	Typ naciskowy bez blokady
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	przycisk nieryglowany
Wielkość korpusu	2000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	G (kabel 300 mm z przelotką)

Nr kat.	AV2000-02-5G-A
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:17