



Zawór powolnego startu, gwint Rc1/4, 24V DC (AV2000-02GS-5YZB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV2000-02GS-5YZB-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	2000
Gwint	Rc
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcja	GS (Okragły manometr, Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Y (Typ Y, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przetaczanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	2000
Opcja	GS (Okragły manometr, Tłumik)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	Y (typ Y, wtyczka DIN)

Nr kat.	AV2000-02GS-5YZB-A
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:35