



Zawór powolnego startu, z nadpisaniem bez blokady (AV2000-F02-4YO-R-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV2000-F02-4YO-R-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	20
Typ gwintu	G
Rozmiar portu 1(P),2(A)	1/4
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez manometru
Opcja c	Bez tłumika
Napięcie znamionowe cewki	220 VAC [230 VAC]
Wejście Elektryczne	Typ Y (Złącze DIN/Bez złącza)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przetłączenie	Typ naciskowy bez blokady
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej do lewej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	4 (220 VAC, 230 VAC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	przycisk nieryglowany
Wielkość korpusu	2000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV2000-F02-4YO-R-A
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:41