



Zawór powolnego startu, G1/4, 24V DC (AV2000-F02-5DZC-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV2000-F02-5DZC-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	2000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Typ D, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przetaczanie ręczne	C (Push-locking lever style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Ryglowane, przełączenie dźwignią)
Wielkość korpusu	2000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	D (wtyczka DIN typ D)

Nr kat.	AV2000-F02-5DZC-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:14