



## Zawór powolnego startu, gwint Rc3/8, 24V DC (AV3000-03S-5DB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AV3000-03S-5DB-A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Rozmiar korpusu           | 30  |
| Typ gwintu                | Rc  |
| Rozmiar portu 1(P),2(A)   | 3/8   |
| Opcja a                   | Bez opcji montażu                                     |
| Opcja b                   | Bez manometru   |
| Opcja c                   | Tłumik (wbudowany)                                    |
| Napięcie znamionowe cewki | 24 V DC   |
| Wejście Elektryczne       | Typ D (zacisk DIN/złączka)                            |
| Tłumik przepięć/światła   | None  |
| Ręczne Przetłoczenie      | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem            |
| Kierunek przepływu        | Kierunek przepływu: od lewej do prawej                |
| Jednostka ciśnienia       | Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa |

### DANE TECHNICZNE

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Gwint                      | 3/8                     |
| Rodzaj gwintu              | Rc                      |
| Napięcie zasilania         | 5 (24V DC)              |
| Ochrona przed przepięciami | brak                    |
| Przełączanie ręczne        | B (ryglowane z blokadą) |
| Wielkość korpusu           | 3000                    |
| Opcja                      | S (tłumik hałasu)       |
| Kierunek przepływu         | od lewej do prawej      |
| Przyłącze elektryczne      | D (wtyczka DIN typ D)   |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | AV3000-03S-5DB-A |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:01