



Zawór powolnego startu, G3/8, 230VAC (AV3000-F03-4YOB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV3000-F03-4YOB-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	30
Typ gwintu	G
Rozmiar portu 1(P),2(A)	3/8
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez manometru
Opcja c	Bez tłumika
Napięcie znamionowe cewki	220 VAC [230 VAC]
Wejście Elektryczne	Typ Y (Złącze DIN/Bez złącza)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przetłoczenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	4 (220 VAC, 230 VAC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	3000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV3000-F03-4YOB-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:23