



Zawór powolnego startu, G3/8, 230VAC (AV3000-F03-4YOB-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV3000-F03-4YOB-R-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 12 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	3000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	4 [220 VAC (230 VAC)].
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)	

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	4 (220 VAC, 230 VAC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	3000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV3000-F03-4YOB-R-A
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 21:21