



Zawór powolnego startu, G1/4, 24VDC (AV2000-F02-5YZB-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV2000-F02-5YZB-R-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	2000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Y (Typ Y, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)	

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	2000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	Y (typ Y, wtyczka DIN)

Nr kat.	AV2000-F02-5YZB-R-A
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 22:01