



Zawór powolnego startu, G1/4, 24V DC (AV2000-F02-5YZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV2000-F02-5YZ-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	1/4
Typ gwintu	G
Średnica tłoka	1/4 (tylko AV2000)
Opcja	None
Napięcie znamionowe cewki	24 V DC
Wejście Elektryczne	Typ Y, zacisk DIN (złączka)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem światła/przepięć (Niedostępne dla typu z tuleją)
Ręczne Przełączenie	Typ blokady nacisk-obrót (na równi)
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	Y (przyłącze DIN Typ Y)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	2000 (1/4)
Q	Q (znak CE)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Sterowanie ręczne	nieryglowane (przycisk kryty)

Nr kat.	AV2000-F02-5YZ-Q
---------	------------------