



Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV3000-F03-5DZB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV3000-F03-5DZB-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja	Brak
Przyłącze elektryczne	D (Typ D, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość korpusu	3000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	3000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	D (wtyczka DIN typ D)

Nr kat.	AV3000-F03-5DZB-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:25