



Zawór powolnego startu, G1/4, 24VDC (AV2000-F02S-5DOB-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV2000-F02S-5DOB-R-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	2000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcja	S (Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DO (Typ D, Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	2000
Opcja	S (tłumik hałasu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	DO (Typ D, Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)

Nr kat.	AV2000-F02S-5DOB-R-A
---------	----------------------