



Zawór powolnego startu, G3/4, 24VDC (AV5000-06BGS-5YZB-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV5000-06BGS-5YZB-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	5000
Gwint	Rc
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Opcja	BG (Ze wspornikiem, Okrągły manometr, Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Y (Typ Y, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	5000
Opcja	BG (Ze wspornikiem, Okrągły manometr, Tłumik)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	Y (typ Y, wtyczka DIN)

Nr kat.	AV5000-06BGS-5YZB-A
---------	---------------------