



Zawór powolnego startu, G3/8, 24VDC (AV3000-F03BS-5GZB-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV3000-F03BS-5GZB-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	3000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcja	BS (Wspornik/Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Grommet, 300mm Lead Wire)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	3000
Opcja	BS (Wspornik/Tłumik)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	G (kabel 300 mm z przelotką)

Nr kat.	AV3000-F03BS-5GZB-A
---------	---------------------