



Zawór powolnego startu, G1/2, 24V DC (AV4000-F04-5YOB-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV4000-F04-5YOB-R-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moduł kierunku przepływu/ciśnienia R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)

Opcja Brak

Przyłącze elektryczne YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)

Ochrona przed przepięciami Brak

Przełączanie ręczne B (Push-locking slotted style)

Napięcie zasilania 5 (24V DC)

Wielkość korpusu 4000

Gwint F (G)

Wielkość przyłączy 04 (R1/2)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	4000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV4000-F04-5YOB-R-A
---------	---------------------