



Zawór powolnego startu, G1, 24VDC (AV5000-F10S-5YOB-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV5000-F10S-5YOB-R-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	5000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	10 (1)
Opcja	S (Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)	

DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	5000
Opcja	S (tłumik hałasu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV5000-F10S-5YOB-R-A
---------	----------------------