



Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV3000-F03S-4YO-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV3000-F03S-4YO-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	3000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcja	S (Tłumik)
Napięcie zasilania	4 [220 VAC (230 VAC)].
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	4 (220 VAC, 230 VAC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	przycisk nieryglowany
Wielkość korpusu	3000
Opcja	S (tłumik hałasu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV3000-F03S-4YO-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:59