



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór powolnego startu, G3/4, 24VDC (AV5000-F06-5YOB-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV5000-F06-5YOB-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja	Brak
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość korpusu	5000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	5000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV5000-F06-5YOB-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:35